

# Calentador con patas Oceanic y control OCSB

# Oceanic

Calentador de sauna con patas Oceanic Saunas. Muy resistente al uso profesional prolongado. Revestimiento exterior de acero inoxidable resistente al tiempo, y resistencias de Incoloy de larga vida. Calentador creado para usos de larga duración e intensivos. Calentador vendido con su panel de control OCSB, las rocas necesarias y 2 años de garantía.

- Mando de programación claro y fácil de uso. Podrá elegir si quiere la temperatura en Centígrados o Fahrenheit.
- Doble modo: programación con cuenta atrás y del tiempo de calentamiento.
- Calor secuencial, para un ahorro de energía y alargar la vida de los componentes.
- Diagnóstico: 8 LEDs enseñando las operaciones en curso y permitiendo detectar fácilmente cualquier fallo.
- Encendido de la luz de la sauna desde el mando de control.
- Doble seguridad en caso de sobre calentamiento, cortando la luz de la cabina y del calentador.
- Revestimiento de acero inoxidable.
- Producto conforme a la norma CE, con el interruptor de apertura de la puerta.

Cada calentador de sauna Oceanic está sometido a rigurosos controles y pruebas:

- Circuito electrónico : prueba de funcionamiento durante 48h seguidas
- Se comprueba cada calentador antes de embalarlo
- Todas las funciones del panel de control se comprueban
- Test Alta tensión
- Test de resistencia con Tierra.

Recomendamos:

Calentador de 9kw para saunas de 9 à 13m<sup>3</sup>

Calentador de 12kw para saunas de 15 à 19m<sup>3</sup>

Calentador de 15kw para saunas de 20 à 25m<sup>3</sup>

Los calentadores requieren una línea eléctrica propia con una sección adaptada a la potencia de cada uno – por favor, consúltelo con su electricista.

Note también que los cables que entrarán dentro de la sauna o pasarán dentro de las paredes de ésta tendrán que ser de silicona, resistentes al calor: [puede comprarlos pulsando aquí.](#)

Modelo	Potencia (kw)	Número de resistencias	Voltaje (V)	Fases (N~)	Piedras kg	Dimensiones L x A x A (mm)
OCS90B	9	6	230 / 400	1 / 3	40-50	480 x 560 x 660
OCS105B	10.5		400	3	40-50	
OCS120B	12		400	3	40-50	
OCS150B	14.1		400	3	60-70	
OCS170B	16.2	9	400	3	60-70	700 x 560 x 660
OCS180B	18		400	3	80-90	
OCS210B	20.1		400	3	80-90	

